



- **Nennweite = Kernbohrung**
- Zylinder V4A - DIN 1.4404 - AISI 316
- radiusangepasster Lamellengummi
- **Lieferumfang:**
 - 1 Stück VPC Kupplung
 - 1 Stück Schachtanschluss mit innenliegendem Absturz
 - 1 Stück Universelle anpassbare Rohrschelle

VPC I/A Schachtanschluss mit innenliegendem Absturz

Nennweite DN	Typ-Bez.	Zulauf - Rohr Ø Außen	Anschluss Fallrohr Ø Außen	Kernbohrung	Preis
	Artikelnr.	mm	mm	mm	€/Stück
150	Absturz 150 A	125 bis 162	160	200	
	Absturz 150 B	160 bis 192			
200	Absturz 200 A	183 bis 225	wahlweise 160 / 200	200	
	Absturz 200 B	220 bis 262			
250	Absturz 250 A	220 bis 262	wahlweise 160 / 200	250	
	Absturz 250 B	270 bis 322			
300	Absturz 300 A	270 bis 322	wahlweise 160 / 200 / 250	300	
	Absturz 300 B	315 bis 382			
	Absturz 300 C	385 bis 455			
400	Absturz 400 A	360 bis 430	wahlweise 160 / 200 / 250 / 315	400	
	Absturz 400 B	430 bis 500			
	Absturz 400 C	495 bis 565			
500	Absturz 500 A	465 bis 535	wahlweise 160 / 200 / 250 / 315	500	
	Absturz 500 B	535 bis 605			
	Absturz 500 C	605 bis 675			

weitere Größen auf Anfrage

Tol. +1,0/-0,5 mm

Zubehör



Universell anpassbare Rohrschelle

Nennweite DN	Typ-Bez.	Wandabstand	passend für Schächte	Dübel Loch	Preis
	Artikelnr.	mm	DN	mm	€/Stück
150 - 250	UNISCHELLE 150-250	10 - 100	800 - 3000	10	

weitere Größen auf Anfrage