

Ausschreibungstext



V-KON Manschettendichtung DN 100 – 300

Pos: ... Variable, stufenlos anpassbare Rohrkupplung für erdverlegte Abwasserleitungen für die Verbindung von Rohren mit annähernd gleichen Außendurchmessern. Dichtungskörper nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil, zwei gegenläufigen Formschalen in korrosionsfester Ausführung aus Edelstahl DIN 1.4301 für eine stufenlose und koaxiale Reduktionsanpassung. Spanschloss und Spanngurt auslenkbar, form- und kraftschlüssig (Punktschweißen oder Toxen sind nicht erlaubt) mit der Zugschale mittels **Click-Lock System** verbunden, einschl. Gegenschale für eine gleichmäßige und zentrische Krafteinleitung liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen. Oder gleichwertiger Art.

Nennweite	Spannbereich von – bis	Menge/Stück	EP	GP
➤ DN 100	105 – 125 mm
➤	115 – 135 mm
➤ DN 125	125 – 145 mm
➤	145 – 165 mm
➤ DN 150	155 – 175 mm
➤	170 – 192 mm
➤ DN 200	190 – 210 mm
➤	210 – 230 mm
➤	230 – 250 mm
➤ DN 250	245 – 265 mm
➤	260 – 280 mm
➤	290 – 310 mm
➤ DN 300	305 – 325 mm
➤	305 – 325 mm
➤	325 – 345 mm
➤	340 – 360 mm
➤	365 - 385 mm

Bezugsnachweise:

BauConnect: www.bau-connect.de

Größer DN 300 > siehe Vario-Pipe-Rohrkupplung