

V-KON Rohr-Manschette - Steinzeug



Pos:... V-KON Rohrmanschette bis 2,5 bar dicht, für eine scherlastsichere Verbindung von Abwasserleitungen (z.B. Steinzeug etc.) mit annähernd gleichen Außendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen. Bestehend aus zwei gegeneinander geführten Halbschalen welche durch kraftschlüssig angebundene Spanngurte gegeneinander konisch reduzierbar sind, incl. Dichtungskörper aus EPDM DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil.

Alle Stahlteile in korrosionsfester Ausführung aus Edelstahl DIN 1.4301. MPA geprüft gem. Anforderungen DIN EN 295 bis 2,5 bar und 25-facher Scherlast.

Bei Außen-Durchmesserabweichungen von mehr als 10 mm Ausgleichsringe einsetzen.

Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen. Oder gleichwertiger Art

Nennweite	Spannbereich von – bis	Bezeichnung	Menge/Stück	EP	GP
DN 100	115 – 135 mm	V-KON 135
DN 125	145 – 165 mm	V-KON 165
DN 150	170 – 192 mm	V-KON 192
DN 200	228 - 265 mm	V-KON 265
DN 250	285 - 325 mm	V-KON 322
DN 300	342 – 385 mm	V-KON 385

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bezugsnachweise:

BauConnect: www.bau-connect.de

info@bauconnect.info