

VPC DELTA Rohrkupplung



Pos: ... VPC DELTA Rohrkupplung bis 2,5 bar dicht für die sohlgleiche, scherlastsichere Verbindung von Rohren mit gleicher oder unterschiedlicher Nennweite und/oder aus unterschiedlichen Werkstoffen, sowie unterschiedlicher Rohrgeometrie – also egal ob diese rund, eiförmig oder einen äußeren abgeflachten Fuß aufweisen.

Der auf den Anwendungsfall statisch abgestimmte DELTA Ring besteht aus einem verformungsstabilen Elastomermaterial und ist in die VPC Drehgelenk-Kupplung verliersicher eingelegt, in dieser 360° drehbar. Im Bedarfsfall gegen Schub (z.B. bei Leitungs-Innendruck) gegen das Erdreich ausreichend sichern.

Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art.

DN großes Rohr	DN kleines Rohr	Typ-Bezeichnung	Menge/Stück	EP	GP
200	100-200	VPC DELTA 200 /
250	100-250	VPC DELTA 250 /
300	100-300	VPC DELTA 300 /
400	100-400	VPC DELTA 400 /
500	100-500	VPC DELTA 500 /
600	100-600	VPC DELTA 600 /
700	100-700	VPC DELTA 700 /
800	100-800	VPC DELTA 800 /
900	100-900	VPC DELTA 900 /
1000	100-1000	VPC DELTA 1000 /
1100 – 2000	100-2000	VPC DELTA /

ALLE weiteren Größen auf Anfrage!!

Bezugsnachweise:

DE Bundesweit: Funkegruppe www.funkegruppe.de

Bayern: BauConnect: www.bau-connect.de

info@bauconnect.info