



- **Nennweite = Kernbohrung**
- Zylinder V4A - DIN 1.4404 - AISI 316
- radiusangepasster Lamellengummi
- **Lieferumfang:**
  - 1 Stück VPC Kupplung
  - 1 Stück Schachtanschluss mit innenliegendem Absturz
  - 1 Stück Universelle anpassbare Rohrschelle

## VPC I/A Schachtanschluss mit innenliegendem Absturz

| Nennweite<br>DN | Typ-Bez.      | Zulauf - Rohr<br>Ø Außen | Anschluss<br>Fallrohr<br>Ø Außen   | Kernbohrung | Preis   |
|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|---------|
|                 | Artikelnr.    | mm                       | mm                                 | mm          | €/Stück |
| 150             | Absturz 150 A | 125 bis 162              | 160                                | 150         |         |
|                 | Absturz 150 B | 160 bis 192              |                                    |             |         |
| 200             | Absturz 200 A | 183 bis 225              | wahlweise<br>160 / 200             | 200         |         |
|                 | Absturz 200 B | 220 bis 262              |                                    |             |         |
| 250             | Absturz 250 A | 220 bis 262              | wahlweise<br>160 / 200             | 250         |         |
|                 | Absturz 250 B | 270 bis 322              |                                    |             |         |
| 300             | Absturz 300 A | 270 bis 322              | wahlweise<br>160 / 200 / 250       | 300         |         |
|                 | Absturz 300 B | 315 bis 382              |                                    |             |         |
|                 | Absturz 300 C | 385 bis 455              |                                    |             |         |
| 400             | Absturz 400 A | 360 bis 430              | wahlweise<br>160 / 200 / 250 / 315 | 400         |         |
|                 | Absturz 400 B | 430 bis 500              |                                    |             |         |
|                 | Absturz 400 C | 495 bis 565              |                                    |             |         |
| 500             | Absturz 500 A | 465 bis 535              | wahlweise<br>160 / 200 / 250 / 315 | 500         |         |
|                 | Absturz 500 B | 535 bis 605              |                                    |             |         |
|                 | Absturz 500 C | 605 bis 675              |                                    |             |         |

weitere Größen auf Anfrage

Tol. +1,0/-0,5 mm

## Zubehör



### Universell anpassbare Rohrschelle

| Nennweite<br>DN | Typ-Bez.           | Wandabstand | passend für<br>Schächte | Dübel<br>Loch | Preis   |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------|
|                 | Artikelnr.         | mm          | DN                      | mm            | €/Stück |
| 150 - 250       | UNISCHELLE 150-250 | 10 - 100    | 800 - 3000              | 10            |         |

weitere Größen auf Anfrage