

# VPC I/A (Innen/Außen) Rohradapter – flex

**DN 100 -1.000**



**Pos: ...**

**VPC I/A Rohr-Adapter – flex** für einen stufenlos anpassbaren Innenanschluss von Rohren mit innerem Kreisprofil und/oder mit außen nicht kreisförmiger Rohrgeometrie (z.B. Fuß- oder Atlasrohre) auf runde Rohre aus verschiedenen Werkstoffen in Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen VPC Rohrkupplung.

VPC-I/A Rohr-Adapter bestehend aus einer flexiblen Stahlhülse mit Spreizkeil (alle Teile in V4A Stahl) incl. EPDM Gummiauflage für einen dichten Anschluss und einer VPC Kupplung. Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art

<b>Innen-Durchmesser Bestandsrohr Tol. +/- 5 mm</b>	<b>Außen-Durchmesser Anschlussrohr von - bis</b>			
DN 150 A	125 - 162	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 150 B	160 - 90	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 200 A	183 - 225	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 200 B	220 - 262	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 250 A	220 - 262	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 250 B	270 - 322	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 300 A	270 - 322	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 300 B	315 - 382	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 400 A	380 - 430	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 400 B	450 - 500	Stück .....	EP.....	GP.....
DN 500 A	450 - 520	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 500 B	550 - 620	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 600 A	570 - 640	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 600 B	660 - 730	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 700	630 - 730	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 800	765 - 835	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 900	870 - 940	Stück.....	EP.....	GP.....
DN 1.000	960 - 1.030	Stück.....	EP.....	GP.....

**weitere Größen auf Anfrage**

## **Bezugsnachweise:**

BauConnect: [www.bau-connect.de](http://www.bau-connect.de)

info@bauconnect.org