VPC I/A als seitlicher Rohranschluss

Pos: ... **VPC I/A als seitlicher Rohranschluss** an dickwandige Kanalrohre - mit einer Rohrwandung von min. 60 mm - zum Anschluss von Zulaufrohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern und/oder aus verschiedenen Werkstoffen.

Bestehend aus einem radiusgeformten, korrosionsfesten Edelstahlkörper (V4A) incl. Lamellendichtung aus EPDM und einer werkseitig montierten VPC Rohrkupplung.

Nennweite = Kernbohrung!

Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art.

NW OD	Zulauf-Leitung mm	Bestands-Rohr mm	Wand-Dicke mm	Kern-bohrung mm	Bezeich-nung	Stück	EP	GP
150	125 - 162	250 – 2800	50	150	Seiten 150A	…….	……	……..
150	158 – 192	250 – 2800	50	150	Seiten 150B			
200	183 - 225	300-2800	70	200	Seiten 200A	…….	……	……..
200	220 – 262	300-2800	70	200	Seiten 200B			
250	220 - 255	400-2800	75	250	Seiten 250A	…….	……	……..
250	270 – 322				Seiten 250B			
300	270 - 320	500-2800	80	300	Seiten 300A			
300	315 – 382	500-2800	80	300	Seiten 300B	…….	……	……..
300	385 – 455	500-2800	80	300	Seiten 300C			
400	360 - 430	600-2800	85	400	Seiten 400A			
400	430 – 500	600-2800	85	400	Seiten 400B	…….	……	……..
400	495 - 565	600-2800	85	400	Seiten 400C			
500	450 - 520	700-2800	80	500	Seiten 500A			
500	520 – 590	700-2800	80	500	Seiten 500B	…….	……	……..
500	605 – 675	700-2800	80	500	Seiten 500C			
600	590 - 660	800-2800	85	600	Seiten 600A	…….	……	……..
600	660 – 730	800-2800	85	600	Seiten 600B			
600	710 – 780	800-2800	85	600	Seiten 600C			

ALLE weiteren Größen auf Anfrage

Bezugsnachweise:

BauConnect: www.bau-connect.de info@bauconnect.info