

# VPS - VarioPipeSeitenanschluss *interaktiv* universelle Anpassung

**Pos: ...** Vario-Pipe Seitenanschluss *interaktiv* formschlüssig, stufenlos anpassbar, einsetzbar - für den nachträglichen, scherlastsicheren Anschluss an allen dünn- bzw. dickwandigen Kanalrohren in den Nennweiten von 300 – 2800 mm. Ab einer Wanddicke von mehr als 80 mm (Typ B) und 110 mm (Typ A) ist das dazugehörige Verlängerungsstück einzusetzen.



Stutzen, Drucksattel und Gewinderad aus bruchstabilem Kunststoff. **Automatische-interaktive**, stufenlose Anpassung des Zugringes an die jeweilige durchmesserbezogene innere Bohrleibungskante für eine form- und kraftschlüssiger Anbindung im Hauptrohr. Anschlussrohr allseitig bis zu 7° auswinkelbar. Dichtmanschette mit unterer Profildichtleiste für sichere Abdichtung der Bohrleibung in der Rohrinneenseite und zwei oberen umlaufenden Dichtlippen für eine zusätzliche Abdichtung der Bohrleibung mit Korrosionsschutz.

MPA geprüft Nr. 2200012229 mit 2,5 bar und 25-facher Scherlast und **bauaufsichtlicher Zulassung-Nr.: Z-42.1-587**


Kernbohrung ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art.


DN	Zulauf-Rohr	Wanddicke Hauptrohr	KB	Bezeichnung	Stück	EP	GP
150	150/160	ab 50mm	187 mm	VPS 150 TypA	.....	.....	.....
150	150/160	ab 7 mm	187 mm	VPS 150 TypB	.....	.....	.....
200	200	ab 50mm	230 mm	VPS 200 TypA	.....	.....	.....
200	200	ab 50mm	230 mm	VPS 200 TypB	.....	.....	.....

## Zubehör für den VPS

**Pos: ....** Vario-Pipe-Verlängerungsstück mit einer Nutzlänge von 70 mm für Rohre mit einer Wanddicke von mehr als 80 mm (Typ B) und 110 mm (Typ A)

Typ	Bezeichnung	Stück	EP	GP
	Verlängerung DN 150	VPS-VL 150	.....	.....
	Verlängerung DN 200	VPS-VL 200	.....	.....

**Pos: .....** Vario-Pipe-Montageschlüssel mit Eingriffsklauen und Aufnahme für Drehmoment-Ratsche

Typ	Bezeichnung	Stück	EP	GP
	Montageschlüssel DN 150	VPS-MS 150	.....	.....
	Montageschlüssel DN 200	VPS-MS 200	.....	.....

## **Bezugsnachweise:**