

# VPS Reparaturanschluss *interaktiv* für ausgebrochene Anschlussöffnungen

universelle Anpassung



Pos: ...

VPS Rep-Abzweig *interaktiv* für die Sanierung von ausgebrochenen Öffnungen an dünn- bzw. dickwandigen Kanalrohren in den Nennweiten von 300 – 2800 mm. Bestehend aus dem multifunktionalen VPS Seitenanschluss, einer anschmiegbaren Innenrosette und einem anpassbaren Sattelblech aus Edelstahl für eine **automatische**, stufenlose Anpassung an den jeweiligen inneren bzw. äußeren Rohrradius für eine kraftschlüssige Anbindung.

Holraumverfüllung mittels Vergussmasse erfolgt über die Injektionsöffnungen am Sattelblech. Anschlussrohr allseitig auf ca. 7° auswinkelbar. Ab einer Wanddicke von mehr als 80 mm (Typ B) und 110 mm (Typ A) ist das entsprechende Verlängerungsstück einzusetzen.

Liefern und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art.

## Zulaufrohr DN 150

Ausgebrochene Öffnung am Hauptrohr	Bezeichnung	Stück	EP	GP
190 – 230 mm	SanSet 150 A	.....	.....	.....
220 – 270 mm	SanSet 150 B	.....	.....	.....
250 – 310 mm	SanSet 150 C	.....	.....	.....
280 – 350 mm	SanSet 150 D	.....	.....	.....
320 – 400 mm	SanSet 150 E	.....	.....	.....

## Zulaufrohr DN 200


235 – 280 mm	SanSet 200 A	.....	.....	.....
260 – 310 mm	SanSet 200 B	.....	.....	.....
280 – 340 mm	SanSet 200 C	.....	.....	.....
320 – 400 mm	SanSet 200 D	.....	.....	.....
380 – 490 mm	SanSet 200 E	.....	.....	.....

ALLE weiteren Größen auf Anfrage

## Zubehör für den VPS

Pos: ....

Vario-Pipe-Verlängerungsstück mit einer Nutzlänge von 70 mm für Rohre mit einer Wanddicke von mehr als 80 mm (Typ B) und 110 mm (Typ A)

Typ	Bezeichnung	Stück	EP	GP
	Verlängerung DN 150	VPS-VL 150	.....	.....
	Verlängerung DN 200	VPS-VL 200	.....	.....

## Bezugsnachweise:

BauConnect: [www.bau-connect.de](http://www.bau-connect.de)

[info@bauconnect.info](mailto:info@bauconnect.info)