

Mit dem multifunktionalen VPS Reparatur-Anschluss werden ausgebrochene Bohrlöcher an allen dafür in Frage kommenden Hauptrohren in den NW von 300-2800 mm – unabhängig von dessen Wanddicke - wieder schnell, einfach und professionell auf den aktuellen technischen Stand gebracht.



Die verlorene Schalung besteht aus rost-freien Edelstahl (DIN 1.4404-AISI 316V4A)

- VPS Seitenanschluss
- Rosette / Innenring
- Sattelblech mit Einfüllöffnung

Der Hohlraum wird mit Expansionsmaterial ausgefüllt, verpresst und abgedichtet.



VPS Reparatur-Anschluss

- Lieferumfang: ■ VPS Seitenanschluss
 ■ Rosette / Innenring
 ■ Sattelblech mit Einfüllöffnung

Zulaufrohr	VPS Reparatur Anschluss	Ausbruch / Öffnung an Hauptrohren NW 300 - 2800 mm		Wanddicke		Preis
		von	bis	von	bis	
DN	Artikelnr.	mm	mm	von	bis	Euro/Stück
150 AD 160 mm	SanSet150 A	190	230	ab 7 mm ab Wandstärke 80 mm Verlängerung einsetzen	beliebig verlängerbar	
	SanSet150 B	220	270			
	SanSet150 C	250	310			
	SanSet150 D	280	350			
	SanSet150 E	320	400			
200 AD 200 mm	SanSet200 A	235	280			
	SanSet200 B	260	310			
	SanSet200 C	280	340			
	SanSet150 D	320	400			

weitere Größen auf Anfrage

Empfehlung:

abhängig von Wandstärke und gröÙe des Ausbruchs

Anzahl Verpressmaterial

- TYP A: 1 - 2
 TYP B: 2 - 3
 TYP C: 3 - 4
 TYP D: 4 - 5
 TYP E: 5 - 6



Verpressmaterial

Typ-Bez.	Inhalt	Preis
Artikelnr.	ml	Euro/Stück
VPS M300	300	

Kartuschen Pistole

Typ-Bez.	Gewicht	Preis
Artikelnr.	kg	Euro/Stück
VPS 2-K Kartusche	1,0	