

VPS Schachtanschluss *interaktiv* mit Einlaufrohr / Tropfnase




Pos: ... **VPS Schachtanschluss** mit Einlaufrohr / Tropfnase für den nachträglichen, dichten Anschluss an allen dünn- bzw. dickwandigen Schächte in den Nennweiten von 300 – 2800 mm. Stutzen, Drucksattel und Gewinderad aus bruchstabilem Kunststoff. **Automatische**, stufenlose, Anpassung des Zugringes an die jeweils vorhandene innere Bohrleibungskante für die form- und kraftschlüssige Anbindung. Anschlussrohr allseitig auf ca. 7° auswinkelbar. Dichtmanschette mit unterer Profildichtleiste zur Abdichtung auf der Rohrlinnenseite und zwei oberen umlaufenden Dichtlippen für eine zusätzliche Abdichtung der Bohrleibung mit einhergehendem Korrosionsschutz. Ab einer Wanddicke von mehr als 80 mm (Typ B) und 110 mm (Typ A) ist das dazugehörige Verlängerungsstück einzusetzen. VPS-Körper MPA geprüft Nr. 2200012229 mit 2,5 bar und 25-facher Scherlast.

Kernbohrung ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Lieferr und nach Montageanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art.


DN	Zulauf- OD Rohr	Wanddicke Hauptrohr	KB	Bezeichnung	Stück	EP	GP
150	150/160	ab 50mm	187 mm	VPS Schacht 150 TypA
150	150/160	ab 7 mm	187 mm	VPS Schacht 150 TypB
200	200	ab 50mm	230 mm	VPS Schacht 200 TypA
200	200	ab 7mm	230 mm	VPS Schacht 200 TypB

Zubehör für den VPS

Pos: Vario-Pipe-Verlängerungsstück mit einer Nutzlänge von 70 mm für Rohre mit einer Wanddicke von mehr als 80 mm (Typ B) und 110 mm (Typ A)

Typ	Bezeichnung	Stück	EP	GP
	Verlängerung DN 150	VPS-VL 150
	Verlängerung DN 200	VPS-VL 200

Pos: Vario-Pipe-Montageschlüssel mit Eingriffsklauen und Aufnahme für Drehmoment-Ratsche

Typ	Bezeichnung	Stück	EP	GP
	Montageschlüssel DN 150	VPS-MS 150
	Montageschlüssel DN 200	VPS-MS 200

Bezugsnachweise: