

Vario-Sattelschelle mit 90° Abgang



Pos: ... **Vario-Sattelschelle** für den nachträglichen, scherlastsicheren, dichten Anschluss an dünn- bzw. dickwandige Kanal-Hauptleitungen mit glatter Außenoberfläche. Sattelschelle und Spanngurte aus nichtrostendem Edelstahl incl. variabler VPC Anschlussmuffe.

Nennweite = Kernbohrung!

Die Kernbohrung ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art

NW OD	Zulauf- Leitung mm	Bestands- Rohr mm	Wand- Dicke mm	Kern- bohrung mm	Bezeich- nung	Stück	EP	GP
150	125 - 162	250-2800	60	150	VS 150A
150	158 - 192	250-2800	60	150	VS 150B			
200	183 - 225	300-2800	70	200	VS 200A
200	220 - 262	300-2800	70	200	VS 200B			
250	220 - 255	400-2800	75	250	VS 250A
250	270 - 322	400-2800	75	250	VS 250B			
300	270 - 320	500-2800	80	300	VS 300A			
300	315 - 382	500-2800	80	300	VS 300B

ALLE weiteren Größen auf Anfrage

Bezugsnachweise:

BauConnect: www.bau-connect.de

info@bauconnect.info