

Vario-Sattelschelle mit 90° Abgang



Pos: ... Vario-Sattelschelle für den nachträglichen Anschluss an dünn- bzw. dickwandige Kanal-Hauptleitungen mit glatter Außenoberfläche. Sattelschelle und Spanngurte aus nichtrostendem Stahl incl. variabler Anschlussmuffe.

Die Kernbohrung ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen oder gleichwertiger Art

Menge:Stück EP:..... GP:.....

Nennweite Abgang	Außendurchmesser der Hauptrohre	Kernbohrung am Hauptrohr	Anschluss des Zulaufrohres mittels VPC-Kupplung
	von – bis	von – bis	von – bis
DN 150 A	200 – 330 mm	150 – 152 mm	125 – 162 mm
DN 150 B	200 – 330 mm	150 – 152 mm	158 – 192 mm
DN 200 A	300 – 560 mm	200 – 202 mm	183 – 225 mm
DN 200 B	300 - 560 mm	200 – 202 mm	200 – 261 mm
DN 250 A	350 – 560 mm	250 – 252 mm	220 - 255 mm
DN 250 B	350 - 560 mm	250 – 252 mm	270 – 322 mm

ALLE weiteren Größen auf Anfrage

Bezugsnachweise:

BauConnect: www.bau-connect.de

info@bauconnect.info