

Die Vario - Sattelschelle aus Edelstahl DIN 1.4404 - AISI 316 V4A für nachträgliche Anschlüsse:

- Für alle dünn - /oder dickwandigen Rohre mit nicht gewellter Oberfläche
- Rohrwanddicke egal
- universelle Anpassung
- **Nennweite = Kernbohrung**



Vario Sattelschelle

Lieferumfang: ■ Sattelschelle inkl. VPC Kupplung
■ 2 Stück Spanngurte

Anschluss Muffe		Spannbereich	Typ-Bez.	Bestands-Rohr Ø Aussen	Kernbohrung	Verpackung	Preis
anschließbare Zulaufrohre	DN					Karton	
Rohrarten	mm	Artikelnr	mm	mm	Stück	Euro/Stück	
150	PP/PVC Rohre etc.	125 bis 162	VS 150 A	200 bis 380	150 - 152	4	
	PP/PVC/GFK/Stzg./SML/Guss etc.	158 bis 192	VS 150 B			4	
200	PP/PVC Rohre etc.	185 bis 225	VS 200 A	300 bis 560	200 - 202	2	
	PP/PVC/GFK/Stzg./SML/Guss etc.	220 bis 261	VS 200 B			2	
250	PP/PVC Rohre etc.	220 bis 255	VS 250 A	400 bis 1200	250 - 252	2	
	PP/PVC/GFK/Stzg./SML/Guss etc.	270 bis 322	VS 250 B			2	

weitere Größen auf Anfrage

**verfügbare
Aufnahmen:**

- 1 1/4 Zoll
- 3-Loch



Aufnahme:
13mm
(für Handbohr-
maschine)



Diamant-Bohrkrone

für Beton- oder SB Rohre, Stzg., GFK, FZ, AZ etc.

Kernbohrung	Typ-Bez.	Nutzlänge	Preis
mm	Artikelnr.	mm	Euro/Stück
150	BK-B 150	350	
200	BK-B 200		
250	BK-B 250		

Sägezahn-Bohrkrone

für Kunststoffrohre PP/PE/PVC

Kernbohrung	Typ-Bez.	Nutzlänge	Preis
mm	Artikelnr.	mm	Euro/Stück
150	BK-PP 150	100	
200	BK-PP 200		
250	BK-PP 250		